



Husqvarna®



Husqvarna K 760 Cut-n-Break

La Husqvarna K 760 Cut-n-Break incorpora ahora un nuevo tipo de disco Cut-n-Break con un núcleo aún más estable y mejor rendimiento de corte. Puede cortar, en etapas, muros de hasta 400 mm de espesor. Con un motor estándar de 73 cc, la Cut-n-Break ha dado un gran paso hacia una capacidad de corte superior. Además, los niveles sonoros son más bajos y el sistema de amortiguación de vibraciones es de alta eficacia. Equipada con la nueva generación Active Air Filtration™, uno de los sistemas centrífugos de purificación de aire más eficaces del mercado, podrá trabajar hasta un año sin cambiar el filtro. La K 760 Cut-n-Break es fácil de usar y mantener, con bajos costos de servicio y mantenimiento. Además está equipada con un motor X-Torq® que reduce las emisiones hasta en un 75 % y disminuye el consumo de combustible hasta en un 20 %. Es muy fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula de descompresión.



Features Husqvarna K 760 Cut-n-Break

- Dura Starter™ – el sistema de arranque hermético con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo de paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.
- Nuestro sistema de amortiguación reduce las vibraciones en el manillar para que las máquinas sean más confortables durante períodos de trabajo más largos. Para que el usuario tenga una posición de trabajo cómoda reduciendo la fatiga, la distancia entre los mangos es grande. Los mangos y el cuerpo corto del motor permiten al usuario estar siempre cerca de la máquina, facilitando el manejo y control.
- EasyStar garantiza un arranque 50% más fácil reduciendo la compresión del cilindro durante el arranque.
- El caudal puede ser ajustado durante el trabajo y la boquilla de agua tiene una posición óptima.
- La transmisión encapsulada reduce el desgaste y el riesgo de que la cortadora patine.
- Easy View permite ver el nivel de combustible en el tanque.
- Discos gemelos especialmente desarrollados de 230 mm con alta velocidad de corte y gran potencia.
- La nueva generación de Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración de aire más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento sin necesitar servicio del filtro.
- SmartCarb™, compensación automática del filtro incorporada, para alta potencia y menos consumo de combustible.
- Fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula de descompresión.
- DuraStarter™ reduce el desgaste del arranque.
- Indicador de nivel de combustible en el depósito para evitar paradas innecesarias.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motor	Motor de 2 tiempos refrigerado por aire
Cilindrada	73.5 cm ³ / 4.48 pulgada cúb.
Salida de potencia	3.7 kW / 5 CV
Fuel tank volume	0.9 l / 30.4 fl oz
Velocidad sin carga	2700 rpm
Equivalência das vibrações da pega dianteira	1.9 m/s ²
Equivalência das vibrações da pega traseira	2.8 m/s ²
Sound pressure level at operators ear	101 dB(A)
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	113 dB(A)
Discos de diamante	230 mm / 9 pulgada
Max. profundidad de corte	400 mm / 16 pulgada
Peso sin combustible ni equipo de corte	9.8 kg / 21.6 lbs
Weight incl. cutting equipment	11.3 kg / 24.9 lbs
Fuel tank volume	0.9 l / 1.9 Pinta USA

