

# SW24

## Minicargadores sobre ruedas



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### Minicargador de elevación radial

El SW 24 aporta potencia y eficiencia a cualquier obra. Esta unidad ofrece 1070 kg (2350 libras) de capacidad de carga nominal al 50% y una altura de elevación de hasta 3,17 m (125 pulgadas). La máquina está equipada con un motor Perkins de con turbo, que cumple con la norma Tier III. Disponible con control piloto por palanca en H o por joystick según la norma ISO, por lo que la máquina se adapta a las preferencias del usuario. La ergonomía y visibilidad de su diseño provee un confort en los controles y en la cabina, reduciendo la fatiga del operador.

- La transmisión estándar de dos velocidades aumenta la velocidad de desplazamiento en la obra, lo que proporciona más tiempo al operador para llevar a cabo más tareas.
- Su amplia cabina maximiza el espacio y el confort para que el operador pueda moverse una vez dentro.
- Acceso rápido y sencillo mediante la cabina abatible hacia delante para un mantenimiento sencillo, gracias a la distribución interna de los componentes.
- El ventilador hidráulico opera según la demanda; lo que permite obtener unos tiempos de calentamiento del motor más rápidos y reducir notablemente el ruido.
- El sistema hidráulico opcional de alto caudal aumenta la variedad de accesorios a utilizar y mejora así la eficiencia y la productividad.

## SW24 Datos técnicos

SW 24

### Características operativas

Altura top of ROPS	2.102 mm
Longitud total w/ bucket	3.692 mm
Longitud total w/o bucket	2.974 mm
Peso de servicio	3.567 kg
Altura Hinge Pin Max	3.205 mm
Capacidad nominal de operación 50%	1.065 kg
Altura de descarga máx. at max height	2.441 mm
Ángulo de carga (Bucket dump) w/bucket at max height	45 °
Distancia libre al suelo	243 mm
Anchura de cucharón	1.897 mm
Anchura w/o bucket	1.846 mm
Distancia entre ejes	1.179 mm

### Datos del motor

Motor	Turbo-Charged Perkins 1104D-44T Tier III
Potencia del motor	62,5 kW
Capacidad del depósito Fuel	93 l

### Sistema hidráulico

Sistema hidráulico auxiliar de flujo normal	86,5 l/min
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo	138 l/min
Presión Aux. relief	230 bar

### Transmisión de fuerza

Velocidad de desplazamiento Low	10,9 km/h
Velocidad de desplazamiento High	18 km/h

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.  
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.