



Martillo perforador

GBH 12-52 DV

Código AIO:1007774

Vario-Lock -

Función que permite ajustar el cincel en diversas posiciones

Selector -

Para elegir el modo de perforación o cincelado



En caso de bloqueo del accesorio, el embrague se activa para evitar el contragolpe de la herramienta

Constant electronic -

Gracias a un microprocesador, el usuario puede mantener su velocidad de avance v productividad incluso con la máquina en sobrecarga

Sistema de encaje SDS-max



Empuñadura de goma para una mayor comodidad de uso

Selector

de velocidad variable Interruptor para regular la velocidad de la máquina

Service display

Indica la necesidad de cambiar las escobillas para un mantenimiento preventivo



















Potencia		1.700 W
Percusiones por minuto		1.750 - 2.150 ipm
Fuerza de percusión		19 J (EPTA)
Máx. ø de perforación en concreto	broca maciza	52 mm (2")
	broca pasante	80 mm (3 ¹ / ₈ ")
	corona dentada	150 mm (5 ⁷ / ₈ ")
Función rompedor/martillo		Sí
Función perforación		Sí
Vibración (perf./cinz.)		20/15 m/s ²
Peso		11,5 kg



Lock On

el gatillo de

interrupción

Botón que bloquea

accionamiento y

que permite que la máquina funcione sin tener que mantenerlo

las aplicaciones sin

pulsado, lo que facilita

