



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

EZ36

Ver más información
www.hi.com.bo



Esta excavadora compacta combina el rendimiento de una excavadora de orugas convencional con la excelente maniobrabilidad de una máquina sin sobresaliente. Cuando se gira, el sobresaliente no sobresale por encima de la anchura de la oruga. Ofrece un acceso excelente para servicio gracias a la plataforma abatible del operador. Además, el diseño confortable y ergonómico del entorno de trabajo mejora la productividad incluye VDS y sistema FOBS y ROBS en la cabina. Los modelos con cabina disponen de aire acondicionado de serie. Versiones con brazo corto y largo.

DATOS DEL MOTOR	
Tipo de motor	Refrigeración por agua
Fabricante del motor	Yanmar
Modelo	3TNV88
No. de cilindros	3
Cilindrada	1.642 cm ³
Potencia nominal	22,2 kW (29.77 HP)
Revoluciones de funcionamiento	2.400 1/min
Tipo de combustible	Diésel
Capacidad del tanque de combustible	35,2 L
Inclinación máx.	30°
Capacidad de la batería (valor nominal)	71 Ah
HIDRÁULICA	
Presión de trabajo de la hidráulica	240 bar
Bomba principal	Bombas de pistones axiales y 2 engranajes
Caudal de bombeo máx.	120 L/min
DATOS DE RENDIMIENTO MECÁNICOS	
Velocidad de desplazamiento	4,7 km/h
Altura de descarga máx.	3.336 mm
Radio de excavación máx.	5.298 mm
Profundidad de excavación máx.	3.247 mm
Capacidad del cucharón (Dimensión - Carga)	0,07 m ³ (400 mm)
DIMENSIONES	
Longitud	5.508 mm
Anchura	1.750 mm
Altura	2.711 mm
Peso operativo	3.822 kg
PARÁMETROS MEDIO AMBIENTE	
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	94 dB(A)
CÓDIGO DE PEDIDO	1010897