



PT3A



Bomba Centrífuga De Barrido PT 3 Wacker Neuson, de alto rendimiento diseñadas para mantener seco su lugar de trabajo, han sido aceptadas en obras alrededor del mundo, debido a la optimización del diseño del impulsor y demás características incluidas en esta línea de bombas, las mismas han establecido un nuevo estándar de calidad y durabilidad de bombas centrífugas autocebantes de barrido.

DIMENSIONES	
L x A x H	673 x 508 x 571 mm
Diámetro de succión y descarga	75 mm (3 pulgadas)
Peso	67 kg
Peso de transporte	72.6 kg
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS	
Altura de bombeo	29.5 m
Caudal de bombeo	1,315 L/min
Presión de bombeo	2.9 bar
Altura de succión	7.5 m
Diámetro de sólidos máx.	38 mm
Tipo de fluido	Agua limpia y servida con sólidos de hasta 38 mm
DATOS DEL MOTOR	
Tipo de motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire
Fabricante del motor	Honda GX270
Potencia máx. estimada	5.9 kW (8 HP)
Especificación de la potencia asignada	SAE J1349
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible	5.3 L
Consumo de combustible	3 L/H
Depósito de aceite del motor	1.1 L
Cilindrada	270 cm ³
Revoluciones de funcionamiento	3,825 1/min
Autonomía	2 h
CÓDIGO DE PEDIDO	1001619

