



PT6 LT



Con un gran caudal y una larga duración, la bomba centrífuga autocebante PT6 LT es perfecta para aplicaciones exigentes. La bomba está accionada por un robusto y potente motor diésel. El rodete impulsor de hierro dúctil y las juntas mecánicas de carburo y silicio en baño de aceite garantizan una alta resistencia al desgaste y una larga vida útil con un mantenimiento mínimo.

DIMENSIONES	
L x A x H	2,700 x 1,600 x 1,750 mm
Diámetro de succión y descarga	152 mm (6 pulgadas)
Peso de transporte en seco	1,036 kg
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS	
Altura de bombeo	30.5 m
Caudal de bombeo	4,935 L/min
Presión de bombeo	3 bar
Altura de succión	7.5 m
Diámetro de sólidos máx.	50 mm
Tipo de fluido	Agua limpia y servida con sólidos de hasta 50 mm
DATOS DEL MOTOR	
Tipo de motor	4 tiempos, refrigerado por agua
Fabricante del motor	Kohler
Potencia máx. estimada	18 kW (24.14 HP)
Especificación de la potencia asignada	ISO 3046 IFN
Tipo de combustible	Diésel
Capacidad del tanque de combustible	107.9 L
Consumo de combustible	5.68 L/H
Depósito de aceite del motor	5 L
Cilindrada	1,372 cm ³
Revoluciones de funcionamiento	2,050 1/min
Autonomía	17.3 h
CÓDIGO DE PEDIDO	1003840

