



PTS4V



Bomba centrífuga de barrido PTS4V Wacker Neuson, para trabajo pesado diseñadas para mantener seco su lugar de trabajo, las bombas centrífugas de barrido de Wacker han sido aceptadas en obras alrededor del mundo, gracias al encendido eléctrico e impulsor atornillado de diseño mixto, estas bombas han establecido un nuevo estándar de calidad y durabilidad de bombas centrífugas de barrido autocebantes.

DIMENSIONES	
L x A x H	915 x 890 x 890 mm
L x A x H envío	946 x 648 x 850 mm
Diámetro de succión y descarga	100 mm (4 pulgadas)
Peso	163 kg
Peso de transporte	150 kg
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS	
Altura de bombeo	32 m
Caudal de bombeo	2,609 L/min
Presión de bombeo	3.1 bar
Altura de succión	7.62 m
Diámetro de sólidos máx.	50 mm
Tipo de fluido	Agua limpia y servida con sólidos de hasta 50 mm
DATOS DEL MOTOR	
Tipo de motor	Bicilíndrico, refrigerado por aire
Fabricante del motor	Vanguard
Potencia máx. estimada	11.9 kW (16 HP)
Especificación de la potencia asignada	SAE J1995
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible	17.4 L
Consumo de combustible	4.8 L/H
Depósito de aceite del motor	1.6 L
Cilindrada	480 cm ³
Revoluciones de funcionamiento	3,600 1/min
Autonomía	3.6 h
CÓDIGO DE PEDIDO	1001620

