




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PG3A

Ver más información
www.hi.com.bo



Bomba centrífuga de barrido PG3A Wacker Neuson, tamaño compacto diseñadas para evacuar agua y limpia del lugar de trabajo. Impulsor de fundición de hierro y voluta fácilmente ajustable para una extensa vida útil y para un mantenimiento fácil. Aletas en la parte posterior del impulsor reducen la acumulación de despojos y el tiempo de parada permitiendo alcanzar de esta manera una mayor productividad.



DIMENSIONES	
L x A x H	515 x 405 x 460 mm
L x A x H embarque	539 x 429 x 492 mm
Diámetro de succión y descarga	75 mm (3 pulgadas)
Peso	33 kg
Peso de transporte	34 kg
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS	
Altura de bombeo	30 m
Caudal de bombeo	999 L/min
Altura de succión	7.5 m
Diámetro de sólidos máx.	6.5 mm
Tipo de fluido	Agua limpia con sólidos de hasta 6.5 mm
DATOS DEL MOTOR	
Tipo de motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire
Fabricante del motor	Honda GX160
Potencia máx. estimada	3.6 kW (4.8 HP)
Especificación de la potencia asignada	SAE J1349
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible	3.6 L
Consumo de combustible	1.8 L/H
Depósito de aceite del motor	0.6 L
Cilindrada	163 cm ³
Revoluciones (rendimiento máx)	3,600 1/min
Revoluciones de funcionamiento	3,600 1/min
Autonomía	2.1 h
CÓDIGO DE PEDIDO	1001621