



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Ver más información
www.hi.com.bo



PDT3A



Bomba diafragma para lodo PDT3A Wacker Neuson, pueden mover cualquier fluido. La construcción con componentes de alta calidad le asegura muchos años de máximo rendimiento y durabilidad, diseñadas para bombear sólidos de hasta 42 mm de diámetro.

DIMENSIONES	
L x A x H	1,070 x 680 x 590 mm
L x A x H de transporte	838 x 813 x 800 mm
Diámetro de succión y descarga	75 mm (3 pulgadas)
Peso	63 kg
Peso de transporte	79 kg
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS	
Altura de bombeo	7.6 m
Caudal de bombeo	333 L/min
Altura de succión	6.1 m
Diámetro de sólidos máx.	41 mm
Tipo de fluido	Lodo, lama y sedimentos densos de hasta 41 mm
DATOS DEL MOTOR	
Tipo de motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire
Fabricante del motor	Honda GX120
Potencia máx. estimada	2.6 kW (3.5 HP)
Especificación de la potencia asignada	SAE J1349
Tipo de combustible	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible	2.5 L
Consumo de combustible	1.1 L/H
Depósito de aceite del motor	0.6 L
Cilindrada	118 cm ³
Revoluciones (rendimiento máx)	3,600 1/min
Revoluciones de funcionamiento	2,800 1/min
Autonomía	2.2 h
CÓDIGO DE PEDIDO	1008369



HANSA
Div. Industria & Construcción

