



RD40-130C

Rodillo articulado RD40-130C Wacker Neuson equilibrada distribución del peso en los tambores delantero y trasero, garantizan unos resultados de compactación uniformes. Excelente estabilidad en la conducción y una maniobrabilidad de primera calidad. La perfecta visibilidad de la zona que se debe compactar y el amplio diámetro del tambor también contribuyen a unos resultados óptimos. La barra antivuelco, que se puede plegar para el transporte, permite un trabajo completamente seguro.



CARACTERÍSTICAS	
Peso	3,825 kg
L x A x H	2,896 x 1,426 x 1,820 mm
Anchura del tambor	1,300 mm
Diámetro del tambor	900 mm
Ancho de trabajo	1,300 mm
Distancia libre al suelo centro	305 mm
Tipo de tambor delante	liso/sin dividir
Tipo de tambor detrás	neumáticos
Carga del eje delante	2,005 kg
Carga del eje detrás	1,820 kg
Fuerza centrífuga nivel I	69 kN
Fuerza centrífuga nivel II	41 kN
Frecuencia de vibraciones nivel I	57 Hz
Frecuencia de vibraciones nivel II	48 Hz
Amplitud nivel I	0.51 mm
Amplitud nivel II	0.31 mm
Carga lineal - delante / detrás (estático)	15.5 / 0 N/mm
Avance máx.	11 km/h
Rendimiento superficial	14,274 m ² /h
Capacidad de ascenso con vibración	30%
Capacidad de ascenso sin vibración	40%
Radio de giro	2,690 mm
DATOS DEL MOTOR	
Tipo de motor	Motor de cuatro cilindros refrigerado por agua
Fabricante del motor	Kubota V2203
Tipo de combustible	Diésel
Cilindrada	2,197 cm ³
Potencia del motor ISO 14396	34.6 kW (46.40 HP)
Revoluciones de funcionamiento	2,700 1/min
VOLÚMENES DE LLENADO	
Capacidad del tanque de combustible	73 L
Capacidad del depósito de agua	260 L
CÓDIGO DE PEDIDO	Solo a Pedido

