



RD27-120

Rodillo vibrador RD 27-120 Wacker Neuson, brindan total versatilidad y excepcional productividad. Suministra máxima versatilidad en la compactación, ofrece fuerzas de compactación altas o bajas a elección para adecuarse a todo tipo de condiciones y aplicaciones. La palanca de acelerador controla ambas frecuencias en los dos tambores para un armonización precisa del rodillo con respecto a las tareas a llevar a cabo.



CARACTERÍSTICAS	
Peso	2,695 kg
L x A x H	2,500 x 1,305 x 2,770 mm
Anchura del tambor	1,200 mm
Diámetro del tambor	700 mm
Fuerza centrífuga total - Bajo	64 kN
Fuerza centrífuga total - Alto	84.8 kN
Frecuencia de vibraciones bajo	55 Hz
Frecuencia de vibraciones alto	63.3 Hz
Carga lineal estático - delante/detrás	10.1/12 N/mm
Carga lineal dinámico (delante/detrás) - Bajo	26.7 N/mm
Carga lineal dinámico (delante/detrás) - Alto	35.3 N/mm
Velocidad de desplazamiento marcha de avance	9.4 km/h
Velocidad de desplazamiento marcha atrás	9.4 km/h
Rendimiento superficial zona	11,280 m ² /h
Capacidad de ascenso máx.	35%
Radio de giro fuera	3,740 mm
DATOS DEL MOTOR	
Tipo de motor	Motor de tres cilindros, cuatro tiempos refrigerado por agua
Fabricante del motor	Kubota D1503
Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	5.3 L/H
Cilindrada	1.83 cm ³
Rendimiento de servicio potencia máx.	22.9 kW (30.71 HP)
Revoluciones de funcionamiento	2,550 1/min
Autonomía	9.7 H
VOLÚMENES DE LLENADO	
Capacidad del tanque de combustible	51.5 L
Capacidad del depósito de agua	189 L
CÓDIGO DE PEDIDO	1003834

