



RTX-SC3

El rodillo para zanjas RT es ideal para la compactación de excavaciones y las capas base de cimientos, carreteras y aparcamientos. El RT muestra sus puntos fuertes especialmente en la compactación de suelos cohesivos. Los tambores de pata de cabra junto con la fuerza centrífuga regulable permiten obtener unos resultados óptimos. Los tambores están disponibles en dos anchuras distintas.

CARACTERÍSTICAS	
Peso	1,465 kg
L x A x H	1,853 x 820 x 1,268 mm
Anchura Drum	560 / 820 mm
Diámetro del tambor	520 mm
Fuerza centrífuga (mín.)	34.2 kN
Fuerza centrífuga (máx.)	68.4 kN
Frecuencia	41 Hz
Amplitud nivel I	1.3 mm
Amplitud nivel II	2.6 mm
Carga lineal estática (por tambor)	9.8 N/mm
Carga lineal dinámica (por tambor)	45 N/mm
Velocidad de desplazamiento marcha de avance	2.5 km/h
Velocidad de desplazamiento marcha atrás	2.5 km/h
Rendimiento superficial máx. (según la consistencia del suelo)	990 m ² /h
Capacidad de ascenso máx. (sin vibración)	50%
Capacidad de ascenso máx. (con vibración)	50%
Radio de giro interior	1,600 mm
DATOS DEL MOTOR	
Tipo de motor	Motor de tres cilindros refrigerado por agua y con arranque eléctrico
Fabricante del motor	Honda GXR 120
Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	4.5 L/h
Capacidad del tanque de combustible	24 L
Cilindrada	898 cm ³
Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046)	15.5 kW (20.80 HP)
Revoluciones de funcionamiento	3,600 1/min
CÓDIGO DE PEDIDO	1003835

