



LTV6K



Torres de Iluminación LTV 6K Wacker Neuson, combinan las características y el rendimiento de las torres de iluminación tradicionales en un espacio reducido. Son idóneas para la iluminación de obras en general, preparación de las obras, vaciados de hormigón, eventos especiales, aparcamientos, trabajos en la carretera y trabajos en puentes.

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS	
L x A x H	2,560 x 1,470 x 2,510 mm
Peso operativo	953 kg
Peso de transporte	811 kg
Iluminación a 54 lux (5 fc)	1,200 m ²
Tipo de lámparas	Haluro metálico
Potencia de lámparas	1,100 W
Altura del mástil	7 m
Nivel acústico (LwA) a 7 m (23 ft)	68.3 dB(A)
Frecuencia	60 Hz
Tensión	120/240 V
DATOS DEL MOTOR	
Tipo de motor	Refrigerado por líquido, tres cilindros
Fabricante del motor	Kubota D1005
Rendimiento de servicio	9.8 kW (13.14 HP)
Potencia nominal	ISO 3046 IFN
Tipo de combustible	Diésel
Capacidad del tanque de combustible	173.3 L
Consumo de combustible	2.58 L/H
Cilindrada	1,001 cm ³
Revoluciones de funcionamiento	1,800 1/min
Capacidad del depósito de aceite	5.1 L
Tipo de generador	Sin escobillas
Aislamiento general (clase)	H
Ralentí hasta plena carga	10%
Regulación de tensión (+/-)	6%
Tiempo de funcionamiento 100% de la carga máxima	64.3 h
Tiempo de funcionamiento solo 4 luces	104.3 h
CÓDIGO DE PEDIDO	1008677