

Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Plataforma de tijera eléctrica 8.20 m

Product Images



Descripción

- Compacidad optimizada.

- Ancho de 81 cm permitiendo el acceso a las zonas más complicadas.
- Compacta altura replegada permitiendo el paso entre puertas estándar.
- Productividad excepcional.
- Capacidad de carga hasta 350kg (Compact 8).
- Maniobrable en su altura máxima.
- Plataforma extensible.
- Alta autonomía de trabajo.
- Robusta, fiable y de fácil mantenimiento.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Protectores Pot Hole.
- Indicador de carga de batería.
- Elevación y conducción proporcional.
- Barandilla plegable (C10N).
- Bandeja extensible.
- Carga de batería con Stop automático.
- Neumáticos sólidos no marcantes.
- Dispositivo liberador de frenos.
- Controlador de inclinación.
- Sistema de Gestión de Carga en plataforma.
- Válvula de descenso manual de emergencia de la plataforma.
- Alojamiento integrado para entrada de horquillas de Carretillas.
- Argollas de seguridad para arnés.
- Claxon.
- Horómetro.

Additional Information

Marca	Haulotte
Modelo	COMPACT 8
Altura de trabajo	8.20 m
Altura de plataforma	6.20 m
Pendiente máxima	23 %
Capacidad máxima de carga	350 kg
Largo plataforma	2.31 m
Largo plataforma extendida	3.23 m
Largo (extensión)	0.92 m
Ancho plataforma	0.81 m
Altura replegada - barandillas plegadas	1.13 m
Altura replegada - barandillas	2.00 m
Ancho de transporte	0.81 m
Longitud máxima	2.49 m
Distancia entre ejes	1.86 m
Altura al suelo	13 cm
Altura sobre el suelo - potholes bajados	2.5 cm
Velocidad de traslación	1 - 3.3 km/h
Altura máxima de traslación	6.20 m
Inclinación	2 °
Tiempo de subida / bajada	26 s / 37 s
Radio de giro exterior	2.38 m
Neumáticos no marcantes	15x5
Energía	24 V - 260 Ah (C20)
Depósito hidráulico	27 l