

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Plataforma telescópica a diésel 20.60 m

Product Images



Descripción

- Desempeño excepcional.

- Sistema de diagnóstico integrado Activ Screen con pantalla a color.
- Altura de trabajo de 20.6 m.
- Alcance máximo de 15.9 m.
- Mayor productividad.
- Mejor velocidad de elevación: 56 segundos.
- Movimientos simultáneos y completamente proporcionales.
- Mayor confort y sensación de seguridad.
- Brazo más rígido.
- Control individual para ambos ejes de dirección.
- Tiempo de mantenimiento óptimo.
- Fácil acceso a todos los componentes.
- Mantenimiento sencillo del brazo.
- Cesta modular fácil y rápida de reparar.
- Haulotte Activ'Shield Bar (modelo PRO).

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Tracción en las 4 ruedas / dirección en 2 (modelo O) o 4 ruedas (modelo PRO).
- Bloqueo automático del diferencial en las ruedas, incrementa la capacidad todo terreno.
- Eje oscilante aumentan la estabilidad en terrenos desnivelados.
- Controles proporcionales acentúan el confort y la seguridad.
- 4 movimientos simultáneos para máxima productividad.
- Cesta ancha modular, 2,44 x 0,91 m con barra móvil.
- Protección de cuadro de mandos y bandeja porta herramientas en plástico ultra-resistente.
- Preparada con conexión eléctrica en la plataforma 110/230v.
- Pantalla de diagnóstico a color Activ screen.
- Motor abatible facilitando el mantenimiento.
- Contador de horas.
- Indicador luminoso de bajo nivel de combustible (caja de control superior).
- Pre calentador del motor con indicador luminoso.
- Alarma de sonido y luminosa de inclinación y carga.
- Velocidad máxima de viento permitida 45 km/h.
- Baterías de arranque 12 V.
- Sistema eléctrico de bombeo y bajada de emergencia.
- Capacidad de carga sin restricción en zona de trabajo de 230 kg.
- Girofaro.
- Alarma de movimientos.
- Haulotte Activ'Shield Bar para modelo PRO (para Europa y América Latina).
- Compensación cesta +/- 10°.

Additional Information

Marca	Haulotte
Modelo	HT21 RT PRO
Altura de trabajo	20.60 m
Altura de plataforma	18.60 m
Alcance máximo horizontal	15.90 m
Capacidad máxima de carga	230 kg
Dimensiones plataforma	2.44 x 0.91 m
Longitud	9 m
Ancho	2.47 m
Altura	2.70 m
Ángulo de rotación de la plataforma	175° (+85 / -90)
Angulo de rotación de la pluma	90° (+75 / -15)
Ángulo rotación de la torreta	360° continuo
Voladizo trasero (en giro)	1.09 m
Distancia entre ejes	2.50 m
Altura al suelo	0.34 m
Inclinación	5 °
Velocidad de traslación	0.5 - 6.5 km/h
Pendiente máxima	40 %
Radio de giro exterior	3.40 m
Neumáticos macizos	385/65-22.5
Motor diésel	Kubota 36.5 kW - 48.9 hp