La Paz • Calle Yanacocha esq. Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214 9800 - Fax: (2) 216 7961 El Alto • Av 6 de Marzo Frente Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770 Cochabamba • Av. Blanco Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153 Santa Cruz • Av. Cristo Redentor N° 470 • Tel.: 3-3424000

Grupo Electrógeno a Gas 1,112 KVA

Product Images



Descripción

La gama de motores de los grupos electrógenos a gas Himoinsa permiten su uso tanto en aplicaciones donde sea necesario un

suministro continuo de energía, como aquellas aplicaciones de emergencia donde un grupo a gas elimina la necesidad de almacenamiento de combustible adicional. unidades preparadas para satisfacer la demanda de mercados a 50 Hz ó 60 Hz y que cumplen con normativas de emisiones tan restrictivas como la TA-LUFT alemana o la EPA norteamericana.

Detalles del motor

Sistemas de gestión electrónica que garantizan el mínimo nivel de emisiones y una respuesta óptima ante los impactos de carga más exigentes, de hasta el 100%, sin caídas de tensión o frecuencia relevantes.

Cárteres de aceite sobredimensionados para asegurar el estado óptimo del aceite por más tiempo, que permiten incrementar el intervalo de cambio de aceite y con ello disminuir los costes derivados de mano de obra.

Con todos los elementos habituales incorporados como protecciones de partes calientes o partes móviles, así como precaldeo del agua de camisas en toda la gama.

Menos vibraciones, emisiones, ruido y humos que en los motores diésel equivalentes.

Additional Information

Marca	Himoinsa
Modelo	HGT - 1110 T5 NG
Marca del motor	MISUBISHI
Potencia nominal	1,112 KVA
Régimen de funcionamiento	1,500 rpm
Tensión estándar	400 V
Tensiones disponibles	380/220-400/230-415/240 V
Tipo de servicio	PESADO
Presión suministro combustible	1.5 - 3 bar
Consumo de combustible	205.8 Nm3/h
Tipo de equipo	PESADO
Largo x ancho x alto	12,192 x 2,438 x 2,896 mm
Nivel de ruido	70 dB