

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacocha esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Bomba de drenaje 230V / 50HZ

Product Images



Descripción

Las bombas TSURUMI de la serie LB son unas pequeñas y robustas bombas para la construcción con una amplia gama de

aplicaciones en donde se necesita bombear agua.

Compacta, ligera y potente.
- para uso profesional.

Descarga superior

El agua bombeada fluye entre la cubierta exterior y el motor, refrigerando el motor y descargando según el dibujo (forzada refrigeración de motor). La bomba puede funcionar continuamente al aire libre.

Disponibilidad de sistema de autocontrol por electrodos.

De funcionamiento igual a una bomba no automática, sin necesidad de un procedimiento especial. Unos electrodos sensible detectan el nivel de auga para poner en funcionamiento incluso en presencia de residuos. Un sesnor relé enteramente envuelto en resina y metido en una caja de goma como protection ante movimientos bruscos.

Tecnologia JAPONESA



Modelo	Boca descarga mm	Potencia motor kW	Consumo nominal A.	Altura caudal 0/mm	Altura caudal 1/mm	Peso en seco sin cable kg	Paso de solidos mm	Resistencia a la presión	Cable eléctrico (m.)
LB-480	50	0.48	2.9	11.0	225	10.4	6	10	10
LB-480A	50	0.48	2.9	11.0	225	11.0	6	10	10
LB-800	50	0.75	5.0	11.0	320	13.1	6	10	10
LB-800A	50	0.75	5.0	11.0	320	13.7	6	10	10
LB-1500	50	1.5	15.4	11.0	440	33.0	6	25	20

Descarga mm				50	
Fluido a bombear	Tipo de vertido			Agua limpia y ligeramente cargadas	
	Temperatura			0 - 40 °C	
Bombas	Elementos	Impulsor		Impulsor Semi VORTEX	
		Sellado eje		Doble junta Mecánica	
		Cojinetes		Rodamientos a bolas sellados	
	Material	Impulsor		Goma Urethano, Fundición al Cromo	
		Carcasa		Goma Etileno Propileno	
		Tapa de aspiración		Placa de acero + Goma Urethano	
		Sellado eje		Carburo de Silicio en baño de aceite	

Motor	Protección de Motor Interna		Protección miniatura, protección térmico
	Aislamiento		Aislamiento clase E, Aislamiento clase B
	Lubricación		Aceite de turbinas (ISO VG32)
	Tipo, Polos		Motor de inducción 2 polos, IP68
	Fases / Voltaje		Monofásico 230 / 110 V - 50 Hz
	Material	Carcasa	Fundición de Aluminio
		Eje	Ac.inox.EN-X6Cr13
		Cable eléctrico	Goma, H07RN-F
Conexión de descarga			Salida roscada o acoplamiento para manguera

Additional Information

Marca	Tsurumi
Modelo	LB