

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Bomba de drenaje 230V / 50HZ

Product Images



 **TSURUMI PUMP**

Descripción

La bomba TSURUMI de la serie HS es una pequeña y robusta bomba para la construcción con una vasta gama de aplicaciones

siempre que se trate de bombear agua.

Bomba para pequeños achiques.
- para uso profesional.

Descarga lateral

La bomba con descarga lateral espiral como la mostrada en la ilustración, es especialmente efectiva para el bombeo de aguas con arenas o lodos en suspensión. Gracias a la utilización de motores de alto rendimiento, la bomba puede funcionar en continuo fuera del agua.

De gran duración y bajo mantenimiento.

No necesita placas de desgaste. Impulsor fabricado en goma uretano, caracol fabricado en fundición hierro ductil.

Carcasa fuerte

Resistente a la abrasión, de gran vida operativa, gran rendimiento. Solo necesitaremos quitar 3 tornillos para tener un fácil acceso al impulsor.

Nuevo diseño de motor

Cascara motor en fundición de aluminio es superior a la refrigeración del motor además de conseguir un peso menor

Tecnologia									
JAPONESA									
Modelo	Boca descarga mm	Potencia motor kW	Consumo nominal A.	Altura caudal 0/mm	Altura caudal 1/mm	Peso en seco sin cable kg	Paso de solidos mm	Resistencia a la presión	Cable eléctrico (m.)
HS2.4S	50	0.4	2.6	12.2	207	11.3	7	10	10
HS2.75S	50	0.75	4.8	18.0	230	19.0	7	10	10
HS3.75S	80	0.75	4.8	18.0	300	19.6	7	10	10
Descarga mm				50, 80					
Fluido a bombear	Tipo de vertido			Agua limpia y ligeramente cargadas					
	Temperatura			0 - 40 °C					

Bombas	Elementos	Impulsor	Impulsor Semi VORTEX
		Sellado eje	Doble junta Mecánica
		Cojinetes	Rodamientos a bolas sellados
	Material	Impulsor	Goma Urethano
		Carcasa	Fundición Dúctil EN-GJS-700-2
		Sellado eje	Carburo de Silicio en baño de aceite
Motor	Protección de Motor Interna		Protección miniatura
	Aislamiento		Aislamiento clase E
	Lubricación		Aceite de turbinas (ISO VG32)
	Tipo, Polos		Motor de inducción 2 polos, IP68
	Fases / Voltaje		Monofásico 230 / 110 V - 50 Hz
	Material	Carcasa	Fundición de Aluminio
		Eje	Ac.inox.EN-X6Cr13
		Cable eléctrico	Goma, H07RN-F
Conexión de descarga			Salida roscada o acomplamiento para manguera

Additional Information

Marca	Tsurumi
Modelo	HS