Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacocha esq. Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214 9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor N° 470 • Tel.: 3-3424000

Bomba de drenaje 400V / 50HZ

Product Images

Descripción

Los recientes desarrolos de la ingeniería civil y tecnologías arquitectónicas están aumentando la necesidades de profundizar

mas por debajo de tierra. Esto requiere a bomba sumergibles de construcción robusta que pueda aguantar la alta presión de aguas profundas.

Bombas de gran altura - Achique de pozos profundos
- para uso profesional.

Camisa refrigerante

La zona interna y externa de la carcasa motor - diseño de flujo circundante - condiciona una refrigeración incluso funcionando en seco.

Canal cilíndrico

El canal conductor cilíndrico mantiene una eficienterefrigeración del motor aún cuando el nivel de agua sea bajo.
Con la salida de descarga superior centrada, la bomba puede instalarse in lugares estrechos.

Fundición de hierro - superior a la de aluminio

El caracol y la carcasa motor están fabricados en fundición de hierro gris, el impulsor es de fundición de hierro con alto porcentaje en cromo.

Tecnologia JAPONESA

Modelo	Boca descarga mm	Potencia motor kW	Consumo nominal A.	Altura caudal 0/mm	Altura caudal 1/mm	Peso en seco sin cable kg	Paso de solidos mm	Resistencia a la presión	Cable eléctrico (m.)
LH615	150	15.0	27.5	52.0	2400	213.0	8.5	30	20
LH619	150	19.0	36.0	42.0	4370	350.0	12	30	20
LH422	100	22.0	40.5	66.0	2400	350.0	6	30	20
LH622	150	22.0	40.5	54.0	3750	360.0	12	30	20
LH430	100	30.0	55.0	80.0	2300	355.0	6	30	20
LH637	150	37.0	67.0	89.5	2380	495.0	6	30	20
LH837	200	37.0	67.0	51.8	5375	495.0	20	30	20
LH645	150	45.0	81.0	90.0	2975	510.0	6	30	20
LH845	200	45.0	81.0	50.8	5450	510.0	20	30	20
LH855	200	55.0	100.0	70.0	5725	820.0	20	30	20
LH675	150	75.0	130.0	132.0	2450	865.0	6	30	20
LH875	200	75.0	130.0	70.0	6500	865.0	20	30	20
LH690	150	90.0	166.0	150.0	2500	1100.0	6	30	20
LH890	200	90.0	166.0	90.0	6000	1150.0	20	30	20
LH6110	150	110.0	209.0	177.0	3000	1210.0	6	30	20
LH8110	200	110.0	209.0	107.0	6500	1210.0	20	30	20

Descarga mm			50, 150, 200, 250
Fluido a bombear	**Tipo de vertido**		Aguas limpias y ligeramente cargadas
	Temperatura		0 - 40 ºC
Bombas	**Elementos**	**Impulsor**	Impulsor Semi abierto, Impulsor cerrado
		Sellado eje	Doble junta Mecánica
		Cojinetes	Rodamiento a bolas sellados
	Material	**Impulsor**	Fundición Dúctil EN-GJS-700-2
		Carcasa	Fundición Hierro Gris EN-GJL-200
		Tapa de aspiración	Fundición Hierro Gris EN-GJL-200
		Sellado eje	Carburo de Silicio en baño de aceite

Motor	**Protección de Motor Interna**		Protección térmico
	Aislamiento		Aislamiento clase E, Aislamiento clase F, Aislamiento clase B
	Lubricación		Aceite de turbinas (ISO VG32)
	Tipo, Polos		Motor de inducción 2 polos, IP68
	Fases / Voltaje		400 V / III / 50 Hz - Directo
	Material	**Carcasa**	Fundición Hierro Gris EN-GJL-150, Fundición Hierro Gris EN-GJL-200
		Eje	Ac.inox.EN-X30Cr13
		Cable eléctrico	Goma, NSSHÖU
Conexión de descarga			Salida roscada o acomplamiento para manguera

Additional Information

Marca	Tsurumi
Modelo	LH