Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacocha esq. Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214 9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor N° 470 • Tel.: 3-3424000

Bomba para lodo 400V / 50HZ

Product Images

Descripción

Bomba de arenas para trabajos duros - un impulsor y tapa de succión fabricados en acero especial han incrementado la vida

operativa de la bomba. El caracol está diseñado con un gran paso de sólidos, a través de unas gruesas paredes fabricadas en material antiabrasivo.

Bomba con agitador
- para uso profesional

Agitación forzada

El agitados instalado en el extremo del eje motor a la fuerza agita el flúido para agilizar el paso de los fangos y lodos.
Todas las bombas de ésta seía tiene un uniforme paso de sólidos tanto para tierras arenosas como para limos. La refrigeración forzada del motor nos permite un largo periodo de funcionamiento al aire libre.
Un sencillo motor de 4 polos confirman una excelente durabilidad y versatilidad.
Al usar una carcasa motor fabricada en fundición de hierro la durabilidad se ve incrementada en relación las de aluminio.
La estructura en espiral facilita enormemente el paso de arenas, tierras fangos y limos sin atascos.

Camisa de refrigeración

Interna y externa a la carcasa motor - diseñada para ser atravesada por el flúido - Perfecta refrigeración en condiciones de funcionamiento en seco.

Tecnologia JAPONESA

Modelo	Boca descarga mm	Potencia motor kW	Consumo nominal A.	Altura caudal 0/mm	Altura caudal 1/mm	Peso en seco sin cable kg	Paso de solidos mm	Resistencia a la presión	Cable eléctrico (m.)
NKZ3-C3	80	2.2	5.1	12.6	930	91.0	30	15	20
NKZ3-D3	80	3.7	8.0	17.0	1540	100.0	30	15	20
NKZ3-80H	80	5.5	12.1	24.9	1530	132.0	20	15	20
NKZ3-100H	100	11.0	22.0	28.8	2440	196.0	20	15	20

Descarga mm			80, 100
Fluido a bombear	**Tipo de vertido**		Aguas con arenas y lodos
	Temperatura		0 - 40 ºC
Bombas	**Elementos**	**Impulsor**	Impulsor Abierto
		Sellado eje	Doble junta Mecánica
		Cojinetes	Rodamientos a bolas sellados
	Material	**Impulsor**	Fundición Dúctil EN-GJS-700-2, Fundición al Cromo
		Carcasa	Fundición Hierro Gris EN-GJL-200
		Tapa de aspiración	Fundición Hierro Gris EN-GJL-200, Fundición Dúctil EN-GJS-700-2
		Sellado eje	Carburo de Silicio en baño de aceite

Motor	**Protección de Motor Interna**		Protector térmico
	Aislamiento		Aislamiento clase E, Aislamiento clase B
	Lubricación		Aceite de turbinas (ISO VG32)
	Tipo, Polos		Motor de inducción, 4 Polos, IP68
	Fases / Voltaje		400 V / III / 50 Hz - Directo
	Material	**Carcasa**	Fundición Hierro Gris EN-GJL-150
		Eje	Ac.inox.EN-X30Cr13
		Cable eléctrico	Goma, NSSHÖU
Conexión de descarga			Salida roscada o acoplamiento para manguera

Additional Information

Marca	Tsurumi
Modelo	NKZ