

Nuestros showrooms
La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Bombas para lodo 400V / 50HZ

Product Images



Descripción

La serie GSD es una bomba de lodo de alta potencia para trabajos pesados que ofrece alta carga y descarga de alto volumen.

Está diseñado y construido para una operación continua en condiciones difíciles que a menudo se encuentran en minas y sitios de construcción a gran escala.

El GSD está equipado con un agitador de hierro fundido con alto contenido de cromo para garantizar una ingesta de sedimento suave y emplea un anillo bucal y un impulsor del mismo material para proporcionar una mayor durabilidad. Además, la caída del rendimiento debido al desgaste se ha minimizado combinando una configuración de impulsor cerrado con el mecanismo único de Tsurumi que ajusta continuamente la holgura entre el anillo de la boca y el impulsor.

La confiabilidad en el uso extendido se ha mejorado con los puertos de alivio de presión del sello que liberan la presión de la bomba aplicada al sello mecánico. La bomba está diseñada adicionalmente para descarga lateral a través de una trayectoria en espiral que asegura el paso de materias sólidas. Y, el motor está envuelto en una camisa de agua que lo mantiene fresco durante el funcionamiento prolongado a bajo nivel de agua.

Modelo	Boca descarga mm	Potencia motor kW	Fases	Metodo	Paso de solidos mm
GSD 37-4	200	37	tres	Delta estrella	25
GSD 55-4	250	55	tres	Delta estrella	25
GSD 75-4	250	75	tres	Delta estrella	25

Additional Information

Marca	Tsurumi
Modelo	GSD