

**Nuestros showrooms**  
La Paz • Calle Yanacochoa esq.  
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214  
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente  
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770  
Cochabamba • Av. Blanco  
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor  
N° 470 • Tel.: 3-3424000

## Martillo perforador rompedor 18V combo batería

### Product Images



### Descripción

Martillo perforador rompedor 18V - GBH 18V-45C.

### Libertad sin cable con desempeño con cable. Martillo resistente para perforación y cincelado de hormigón.

- Producto más liviano y compacto en comparación con soluciones con cable, gracias al MOTOR BRUSHLESS BITURBO (sin carbones).
- Control KickBack para riesgo reducido de reacciones repentinas de la herramienta y Soft Start EPC & ASC para un proceso de trabajo cómodo y preciso.
- ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).
- MOTOR BRUSHLESS BITURBO (sin carbones)

<b>Heavy Duty</b>	<b>Uso industrial</b>	<b>2 años de garantía</b>
-------------------	-----------------------	---------------------------

#### Batería PROCORE 18 V, Li-Ion, 12,0AH.

Batería con rendimiento máximo de hasta 1800 W de potencia con cable y capacidad de 12 Ah para la máxima autonomía.

- La mayor capacidad de una batería y rendimiento para aplicaciones que requieren la máxima resistencia y potencia con cable.
- Compatible desde 2008: todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas Bosch Professional nuevas y ya existentes del mismo voltaje.
- La tecnología COOLPACK 2.0 mejora la disipación del calor para alcanzar una vida útil un 135 % más larga que las baterías estándares.

#### Cargador rápido.

- LED indicador de carga completa de la batería.
- LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- Compatible con 100% de las Baterías 18V Bosch

## Additional Information

Marca	Bosch
Modelo	GBH 18V-45C
Batería	18V , 12ah
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 305 rpm
Percusiones por minuto	2,720 ppm
Fuerza de percusión	12,5 J
Máx. Ø de perforación	45 mm
Peso	9,3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE) / 8,0 kg