

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacocha esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Multímetro digital con imán

Product Images



Descripción

El GDM 600-15 Professional está diseñado para mejorar la eficiencia con mediciones de valor eficaz verdadero (True RMS)

precisas. La gran pantalla LCD invertida ofrece una lectura clara para múltiples usos. Esta versátil herramienta mide la frecuencia, la continuidad, la resistencia y la capacitancia, y también registra las fluctuaciones de señal con mediciones mínimas, máximas y promedio. Diseñado para soportar entornos de trabajo difíciles: con clasificación IP65 para una mayor vida útil y protección contra caídas de hasta 2 m. Y con el agarre cómodo que ayuda a reducir el cansancio, puedes confiar en el GDM 600-15 Professional para obtener el rendimiento que necesitas, hasta en las condiciones más exigentes.

- Apto para entornos exigentes, con una clasificación IP65 para una mayor vida útil y resistencia al impacto.
- Mediciones versátiles: frecuencia, continuidad, resistencia y capacitancia con registro mínimo, máximo y promedio.
- Diseño compacto para usarlo con una sola mano, además de un pie de apoyo y un sistema de suspensión magnética para usarlo sin manos.

Additional Information

Marca	Bosch
Modelo	GDM 600-15
Tensión CA	600 V
Resolución de tensión CA	0.1 mV
Precisión de tensión CA	$\pm 1.0 \% + 3$
Corriente CA	10A
Resolución de corriente CA	0.001 A
Precisión de corriente CA	$\pm 1.5 \% + 3$
Tensión CC	600 V
Resolución de tensión CC	0.1 mV
Precisión de tensión CC	$\pm 0.5 \% + 2$
Corriente CC	10 A
Resolución de corriente CC	0.001 A
Precisión de corriente CC	$\pm 1.0 \% + 3$
Resistencia	40 M Ω
Resolución de resistencia	0.01 MOhm
Precisión de resistencia	$\pm 2.0 \% + 5$
Capacitancia	1000 μ F
Precisión de capacitancia	$\pm 1.9 \% + 2$
Continuidad	sí
Resolución de continuidad	0.1 Ohm
Precisión de continuidad	$\pm 1.0 \% + 5$
Frecuencia CA A mín.	600
Frecuencia CA A máx.	10
Resolución de frecuencia	0.01 Hz
Precisión de frecuencia	$\pm 0.1 \% + 2$
Protección IP	IP65

Valor eficaz verdadero (True RMS)	sí
Clase de seguridad	CAT III 600 V
Tipo de pantalla	LCD invertido
Retroalimentación acústica	sí
Rango de medición para frecuencia	50 kHz ACV / 2 kHz ACA
Detección de rotura de cable	No