

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacochoa esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Pinza amperimétrica de horquilla

Product Images



Descripción

El medidor de horquilla GFM 1000-15 Professional está diseñado para profesionales que necesitan llevar a cabo

comprobaciones de corriente alterna y voltaje CA/CC de forma rápida y eficiente. Con su diseño de mordaza abierta, mide corrientes de hasta 200 A CA sin cables de prueba para ahorrar tiempo y esfuerzo. Esta herramienta todo en uno mide la corriente alterna, el voltaje CA/CC hasta 1000 V, la continuidad, la resistencia y cuenta con LoZ V CA/CC integrado. Con protección IP54 y robusta estructura que garantiza la resistencia a caídas accidentales de hasta dos metros y condiciones adversas. Además, el agarre cómodo reduce la fatiga durante el uso prolongado, lo que lo convierte en imprescindible para electricistas y técnicos de climatización.

- Vida útil mejorada con protección IP54 y un agarre cómodo para trabajar en entornos difíciles
- Mide hasta 200 A CA con un diseño de mordaza abierta para trabajar más rápido
- Diseño compacto, con un sistema de suspensión magnética compatible (MH 1 Professional) para trabajar en espacios reducido

Additional Information

Marca	Bosch
Modelo	GFM 1000-15
Resistencia	60 MΩ
Resolución de resistencia	0.01 Mohm
Precisión de resistencia	± 2.0 % + 5
Continuidad	sí
Resolución de continuidad	0.1 Ohm
Precisión de continuidad	± 1.0 % + 5
Resolución de frecuencia	0.01 kHz
Precisión de frecuencia	± 0.1 % + 2
Tipo de pantalla	LCD invertido
Retroalimentación acústica	sí
Detección de rotura de cable	no
Voltaje CA	1000 V
Resolución de voltaje CA	1 V
Precisión de voltaje de CA	± 1.5 % + 5
Corriente alterna	200 A
Resolución de corriente alterna CA	0.1 A
Precisión de corriente alterna CA	± 3.0% + 3
Voltaje CC	1000 V
Resolución de voltaje CC	1 V
Precisión de voltaje CC	± 1.0 % + 2
Baja impedancia de entrada (LoZ)	1.000 V
IP-Protección	IP54
True RMS	sí
Voltaje sin contacto (NCV)	sí
Luz de linterna	sí

Rango de medición de frecuencia	10 Hz to 50 kHz
Rango de continuidad	0 Ω
Clase de seguridad con tapas retiradas	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V